




	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/1.5M 1.5 m	SEPARATOR WIDEO D- SEP/HD-4	MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY M-203G ULTIMODE
			
	14.37 PLN 17.68 PLN	85.00 PLN 104.55 PLN	94.58 PLN 116.33 PLN
Rodzaj złącza optycznego	2 szt. SC / PC
Liczba włókien	2 szt.
Zasięg transmisji	20 km - Światłowód jednomodowy
Przewód	3 x 0.75 mm ² / Wtyk kątowy (Schuko)
Długość kabla	1.5 m
Napięcie	max. 250 V
Obsługiwane standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z
Prąd	max. 10 A
Port LAN	1 szt. (RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s
Długość fali optycznej	1310 nm
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...
Liczba wejść	...	4 szt. Gniazdo BNC	...
Liczba wyjść	...	4 szt. Gniazdo BNC	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Auto detekcja prędkości bitowej • Dwukierunkowa transmisja przez dwa włókna światłowodowe • Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
Impedancja wejściowa	...	75 Ω	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	...	50 V DC	...
Separacja galwaniczna między poszczególnymi kanałami	...	> 2000 V	...

Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB 	...
Szerokość pasma	...	200 MHz	...
Zabezpieczenie wejść	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20μs)	...
Zasilanie	...	—	5 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 50 °C
Waga	0.15 kg	0.12 kg	0.174 kg
Wymiary	...	103 x 78 x 30 mm	106 x 70 x 26 mm
Producent / Marka	...	DELTA	ULTIMODE
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata