





	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD1A404DB-GNY - 3.7 Mpx 2.8... 12 mm DAHUA	TŁUMIK TRA-02	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE S4101-24ET2GF-360-C 24-PORTOWY SFP DAHUA	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-4U
				
	1658.00 PLN 2039.34 PLN	34.26 PLN 42.14 PLN	2676.00 PLN 3291.48 PLN	20.14 PLN 24.77 PLN
Standard	IP
Szerokość	19 "
Pasma pracy	...	47 MHz ... 2300 MHz
Wysokość	4 U
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Złącza	...	Wtyk F / Gniazdo F, 75 Ω
Tłumienie	...	0 dB ... 20 dB - Regulacja potencjometrem precyzyjnym
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink 	...
Zarządzanie	✓	...
Przebieżenie stałoprądowe	...	max. 24 V, 500 mA
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Diody LED	Link, PoE, Power, System, 50 % Power, 80 % Power, 100 % Power	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	97 ° ... 31.6 °
Zoom optyczny	x 4
Zoom cyfrowy	x 16
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Wyjście wideo	—
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Porty SFP (Uplink) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 70 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 30 °/s (pion)
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24 	...
Maksymalna sumaryczna moc	360 W	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 40 °/s (pion)
Tablica adresów MAC	16k	...
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Tryby pracy	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	...
Zakres obrotu w pionie	5 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	300
Skanywanie w poziomie	✓
Ustawiane trasy ruchu	8
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Zgodność z protokołem LLDP • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19" 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	---	---	---
Certyfikaty	CE, FCC	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • Zliczenie z uwzględnieniem kierunku • detekcja twarzy • zmiana sceny • sabotaż wideo • porzucony/brakujący obiekt • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.08 A (max) 	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4 W (typowo) • 13 W (max) 	...	max. 360 W	...
Obudowa	Speed Dome Metalowa, Plastikowa	...	Metalowa	...
Kolor	Czarny + Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	IK08
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.51 kg	...	3.41 kg	0.9 kg
Wymiary	Ø 128 x 65 mm	...	440 x 300 x 44 mm, RACK 19", 1U	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	2 lata	5 lat	2 lata