

	<a href="#">KAMERA IP IPC3614SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">ANTENA KIERUNKOWA 4/5-12/DAB DIPOL</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5832S-13 WizSense 32 KANALEY DAHUA</a>	<a href="#">ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY SZAFKOWY ATLO-DT-L09</a>
				
	1134.54 PLN 1395.48 PLN	50.49 PLN 62.10 PLN	6797.00 PLN 8360.31 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN
Napięcie znamionowe	...	...	...	12 V DC
Pobór prądu	...	...	...	1.6 A
Zakres częstotliwości	...	174 ... 230 MHz	...	...
Przetwornik	1/2,7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	drzwi prawe / drzwi lewe
Zysk energetyczny	...	6 ... 8 dBi	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...	...
Blokada zapadki	...	...	...	—
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Funkcja pamięci	...	...	...	—
Polaryzacja	...	Pozioma / Pionowa	...	...
Wejścia wideo	...	...	32 szt. BNC	...
Praca rewersyjna	...	...	...	—
Impedancja	...	75 Ω	...	...
Regulacja luzu	...	...	...	—
Wyjścia wideo	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> <li>• 1 szt. Video composite (gniazdo BNC)</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość elementów : 4</li> <li>• W zestawie symetryzator</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamek pozostaje zamknięty, gdy nie jest zasilany - wysunięty trzpień</li> <li>• Odległość wysuwu trzpienia : 10.5 mm</li> </ul>
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	...	...	...	≤ 10 s
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Wejścia audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 szt. BNC,</li> <li>• 1 szt. BNC - Mikrofon</li> <li>• 32 KanaleY - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (dane producenta)</li> <li>• 96 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. BNC</li> <li>• 1 szt. BNC - Mikrofon</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160</li> </ul>	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	...	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy  Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...	...	...
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 64 użytkowników on-line	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
USB	...	...	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	16 / 6	...
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe : 4 kV</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT),</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy,</li> <li>• Obsługa Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> <li>• zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> <li>• Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>• W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Interfejs RS-232</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	...	—	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 625 mA</li> </ul>	...	100 ... 240 V AC	...
Pobór mocy	≤ 7.5 W	...	max. 22 W (bez HDD)	...
Kolor	Biały	...	Czarny	...
Waga	0.42 kg	...	6.85 kg	0.15 kg
Wymiary	Ø 110 x 95 mm	800 x 100 x 750 mm	440 x 463 x 95 mm, RACK 19", 2U	54 x 42 x 28 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...

Producent / Marka	UNIVIEW	DIPOL	DAHUA	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00