




	<a href="#">CZUJKA PIR MD-13B7 AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204DB-GC - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA</a>	<a href="#">DETEKTOR PAR PRZEWODÓW UT-682D UNI-T</a>
			
	28.70 PLN 35.30 PLN	1460.00 PLN 1795.80 PLN	69.96 PLN 86.05 PLN
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...	...
Kąt detekcji	180 °	...	...
Testowane kable	...	...	UTP, FTP, YTKSY
Zasięg	12 m	...	...
Zastosowanie	Do zastosowań zewnętrznych	...	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Regulacja czułości	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)	...	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Zalecana wysokość montażu	1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie)	...	...
Regulacja czasu załączenia oświetlenia	10 s ... 7 minut	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	1200 W (obciążenie rezystancyjne) 300 W (obciążenie indukcyjne)	...	...
Odporność na zwierzęta	—	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie wyjściowe ciągłe transmitera : 8 V DC</li> <li>• Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych : <math>\pm</math> (5V ... 52V)</li> <li>• Maksymalna długość linii telefonicznej : 3000 m</li> <li>• wyszukiwanie przerwanych przewodów</li> <li>• Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu</li> <li>• Wykrywanie sygnału dzwonienia w liniach telefonicznych</li> <li>• Wysyłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu spośród wiązki</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa</li> </ul>
Obiektyw	...	2.7 ... 11 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 99 ° ... 32 ° (dane producenta)</li> <li>• 79 ° ... 30 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zoom optyczny	...	x 4	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Temperatura pracy	-18 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Oświetlacz IR	...	—	...
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	...	✓	...
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką	...
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom),</li> <li>• 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)</li> </ul>	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 °/s (poziom)</li> <li>• 60 °/s (pion)</li> </ul>	...
Sterowanie	...	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora	...
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 $\Omega$	...
Audio	...	—	...
Liczba presetów	...	300	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...

Parkowanie (Park action)	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Zasilanie	220 V ... 240 V AC @ 50Hz	12 V DC / 750 mA	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 9 W	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP44	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.14 kg	0.53 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.12 kg - Nadajnik</li> <li>• 0.1 kg - Odbiornik</li> </ul>
Wymiary	98 x 87 x 76 mm	122 x 89 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 x 68 x 30 mm - Nadajnik</li> <li>• 208 x 49 x 33 mm - Odbiornik</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	EL HOME	DAHUA	UNI-T
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata