



	KAMERA IP DH-IPC-HFW8231EP-ZH - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPŁYCIOWYM ACAR-MINI-AGD
		
	2132.00 PLN 2622.36 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W
Czas reakcji	...	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	...	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V
Napięcie maksymalne	...	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Maksymalny prąd wyładowczy	...	10 kA (L/N) - (8/20μs)
System ochrony przeciwporażeniowej	...	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 101 ° ... 36 ° (dane producenta) • 101 ° ... 35 ° (nasze testy)	...
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Przepływność (bitrate)	• 24 ... 10240 kbit/s - H.265 • 14 ... 6144 kbit/s - H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	100/1000 Base-T (RJ-45)	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
Port ONVIF	80	...
ONVIF	2.42	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem, • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja dźwięku • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Kolor	Biały	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1080 mA 	...
Pobór mocy	< 13 W	...



Obudowa	Compact, Metalowa / Plastikowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	1.17 kg	0.12 kg
Wymiary	274 x 95 x 95 mm	131 x 55 x 75 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata