




	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G-SW/USB/W (3 GNIAZDA + 2 USB) 1.3 m	KAMERA IP DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C) PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision	UCHWYT GŁOŚNIKOWY BRATECK-SB-24
			
	33.28 PLN 40.93 PLN	2870.00 PLN 3530.10 PLN	9.17 PLN 11.28 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	10 A
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Przetwornik	...	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Nośność	3.5 kg
Dystans od powierzchni montażu	60 mm
Wielkość matrycy	...	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)	...
Pochylenie w pionie	± 20 °
System skanowania	...	Progresywny	...
Liczba gniazd sieciowych	• 3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5, • 2 porty USB 2.1A/5V
Obrót w poziomie	± 70 °
Bezpiecznik	—
Rozdzielczość	...	5120 x 1440 - 7.4 Mpx	...
Wyłącznik	✓
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Obiektyw	...	2 x 4 mm	...
Długość kabla	1.3 m
Kąt widzenia	...	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 7.4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny 	...
Zasilanie	...	• 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af)	...
Pobór mocy	...	• ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	...	—	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.32 kg	1.46 kg	0.06 kg
Wymiary	202 x 49 x 40 mm	119 x 105 x 305 mm	87 x 47 x 60 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
SAP Code	...	311319679	...
Producent / Marka	...	Hikvision	BRATECK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata