

	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, CVBS, TCP/IP BCS-CVR0401-IV 4 KANAŁY</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-C1-10-8G2G 8-PORTOWY</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4GT-60 4-PORTOWY DAHUA</a>	<a href="#">EXTENDER EXT-POE2H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR</a>
				
	128.59 USD 158.17 USD	95.27 USD 117.18 USD	151.85 USD 186.78 USD	72.54 USD 89.22 USD
Standardy	...	...	...	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Standard	AHD, HD-CVI, PAL, TCP/IP	...	...	...
Napięcie wejściowe	...	...	...	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe	...	...	...	42 ... 57 V DC
Liczba wejść	...	...	...	1
Liczba wyjść	...	...	...	2
Złącze	...	...	...	3 x Gniazdo RJ-45
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Diody sygnalizacyjne	...	...	...	LAN, PoE
Obsługiwana prędkość transmisji	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście,</li> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet</li> </ul>
Łączna maks. prędkość zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI : max. 48 kl/s @ 1920 x 1080 px, max. 100 kl/s @ 1280 x 720 px,</li> <li>• CVBS : max. 100 kl/s @ 960 x 576 px, max. 100 kl/s @ 704 x 576 px</li> <li>• IP 100 kl/s @ max. 2592 x 1944</li> </ul>	...	...	...
Moc wyjściowa	...	...	...	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (łącznie)
Zarządzanie	...	—	✓	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Diody LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	Power, System, PoE, Link/Act	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W	60 W	...
Tablica adresów MAC	...	2k	8k	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 4 x CVBS @ 960H</li> <li>• 3 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 3 x CVBS @ 960H + 1 x IP max. 5 Mpx</li> <li>• 2 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 2 x CVBS @ 960H + 2 x IP max. 5 Mpx</li> </ul> <p>Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / CVI wyłączenie parami</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / Composite Video (CVBS)	...	...	...
Certyfikaty	...	CE, FCC Class B	CE	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...	...	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	...	Przeciwwprzeięciowe $\pm$ 4 kV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwwprzeięciowe</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Przeciwwzwarciowe</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	H.264	...	...	...
Liczba poziomów kompresji	5	...	...	...
Obudowa	...	...	Desktop, Metalowa	Plastikowa, hermetyczna
Pobór mocy	...	...	max. 65 W	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 576 704 x 288 352 x 288 176 x 144	...	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...	...	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja PSS	...	...	...
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, ONVIF	...	...	...
Przepływność (bitrate)	max. 65536 kbit/s (łącznie)	...	...	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 : PELCO-D/P i inne	...	...	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	✓	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 265 V AC	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.878 kg	0.79 kg	0.3 kg	0.55 kg
Wymiary	260 x 236 x 47 mm	210 x 150 x 35 mm	130 x 90 x 26 mm	198 x 148 x 78 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...	...	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...	...	...
Producent / Marka	BCS	...	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata