



	DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	UCHWYT SUFITOWY MONITORA MC-504B MACLEAN
		
	493.13 SEK 606.55 SEK	258.41 SEK 317.84 SEK
Przetwornik	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 px - 1080p	...
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 100 x 200, 200
Obiektyw	2.5 mm	...
Kąt widzenia	135 °	...
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 42 "
Nośność	...	30 kg
Oświetlacz IR	10 m	...
Oświetlacz LED	—	...
Zasięg transmisji bezprowodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Pochylenie w pionie	...	-20 ° ... 20 °
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Obrót w poziomie	...	90 °
Interfejs sieciowy	2.4 GHz Wi-Fi	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / JPEG	...
Producent / Marka	...	MACLEAN

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny), • Detekcja ruchu - Czujnik PIR - Zasięg czujnika 5 m, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła), • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć : WiFi, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadomianie Video PUSH • Niski pobór prądu • Częstotliwość pracy - Dzwonek bezprzewodowy : 433 MHz 	...
Mocowanie	Natynkowe	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Akumulator 18650 3.7 V / 2600 mAh (brak w zestawie) • 5 V DC - Ładowanie przez port micro USB (przewód w komplecie) 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały / Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP44	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.14 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.06 kg - osłona 	2.09 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 150 x 75 x 36 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 162 x 82 x 47 mm - osłona 	max. 958 x 220 x 218 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata