



	PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO MCE-432	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0401-VI 4 KANAŁY
		
	20.75 PLN 25.52 PLN	615.00 PLN 756.45 PLN
Moc	40 W	...
Czas nagrzewania	3 ... 5 minut	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wydajność kleju	15 ... 20 g/min	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC
Wymiary wkładów	Ø 11 x 150 mm	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 wkłady w zestawie : Ø 11 x 100 mm / Kolor : Przezroczysty • Metalowa podpórka w zestawie • Przycisk ON/OFF • Lekki i łatwy w obsłudze 	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s - Kanał 1 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
USB	...	2 x USB 2.0
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—

Wybrane funkcje	...	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy - 4 Kanały
Zasilanie	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.17 kg	0.87 kg
Wymiary	• 163 x 143 x 30 mm • 1 m (długość kabla)	260 x 236 x 47 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	BCS
Gwarancja	2 lata	3 lata