





	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY FH-6001TR 5600 W Honda GX 390 FOGO	REJESTRATOR IP NVR304-32S 32 KANAŁY UNIVIEW	TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol	TESTER CZUJEK GAZU CO-TESTER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
				
	2854.54 AUD 3511.08 AUD	1281.24 AUD 1575.93 AUD	15.97 AUD 19.64 AUD	12.56 AUD 15.45 AUD
Zastosowanie	Czujki dymu	Czujki czadu (CO)
Standard	...	TCP/IP
Moc nominalna	5600 W
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Opakowanie	Spray 165 ml	Spray 400 ml
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Liczba gniazd sieciowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - jednofazowe 32 A (max), • 1 szt. - jednofazowe 16 A (max)
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wbudowany woltomierz	—
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Stabilizacja napięcia	AVR
Wyjście 12V DC	—
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Pojemność skokowa silnika	389 cm ³
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Typ silnika	Honda GX 390 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	Ręczny
Poziom hałas w czasie pracy	96 dB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Średnie spalanie	2.7 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wskaźnik poziomu paliwa	✓
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : 16.7 h - 75 % mocy, • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju, • Tłumik z przyłączem węża do spalin 	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt przy użyciu zgodnie z przeznaczeniem • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach
Kolor	Biały + Czarny
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery PTZ Uniview
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	86 kg	3.15 kg	0.13 kg	0.1 kg
Wymiary	790 x 600 x 653 mm	440 x 352 x 50 mm	Ø 50 x 160 mm	Ø 66 x 200 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	FOGO	UNIVIEW	Taerosol	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy	3 lata	2 lata	2 lata