



	KONTROLER DOSTĘPU PR312EM-BK-G ROGER	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-504/N*P10
		
	530.00 PLN 651.90 PLN	8.30 PLN 10.21 PLN
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	max. 15 cm	...
Wbudowana klawiatura	—	...
W opakowaniu	...	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	EM4100/4102
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) • Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja RFT1000) 	...
Możliwość programowania	...	—
Kolor	...	Niebieski
Wybrane cechy trybu autonomicznego	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 zaindeksowanych użytkowników, • Bufor 32000 zdarzeń, • Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny) 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), • 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, • 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, • Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, • Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, • 99 harmonogramów czasowych, • 250 grup dostępu, • Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2, • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy, • Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane), • Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), • Funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyfikacji i inne zaawansowane funkcje kontroli dostępu, • Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB, • Możliwość podziału systemu na podsystemy, • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), • Sygnalizacja LED, • Sygnał dźwiękowy 	Układ scalony TK-4100
Zasilanie	10 ... 15 V DC	...
Średni pobór prądu	50 mA	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.18 kg	0.002 kg

Wymiary	152.5 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) 152.5 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)	40 x 32 x 4 mm
Producent / Marka	ROGER	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata