

	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V1	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika
		
	22.40 PLN 27.55 PLN	425.70 PLN 523.61 PLN
Szerokość	19 "	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Wysokość	1 U	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)	...
Przeznaczenie	RACK 19"	...
Typ anteny	...	1 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.234 Mb/s (4G / 3G / 2G)
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Wskaźnik sygnału
Typ sieci	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
Serwer DHCP	...	✓

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 431 x 27 mm (pełna ramka) • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1
Pobór mocy	...	≤ 6.5 W
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.25 kg	0.13 kg
Wymiary	483 x 44 x 12 mm	83 x 80 x 25 mm
Producent / Marka	...	Teltonika
Gwarancja	2 lata	2 lata