



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR608H-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA</a>
		
	19134.62 HUF 23535.58 HUF	1570769.23 HUF 1932046.15 HUF
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych	...
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI 8K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 2 szt. VGA</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs Wiegand	✓	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Interfejs RS-485	—	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer</li> </ul>
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane, Wandalooodporna	...
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX

Kolor	Srebrny + Czarny	...
Klasa szczelności	IP65	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe	16 / 8
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej</li> <li>• Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Diody LED oraz dźwięk (buzzer)</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	12 V DC	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 3.6 W (praca) ≤ 2.2 W (standby)	max. 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.38 kg	6.4 kg
Wymiary	170 x 70 x 24 mm	444 x 460 x 95 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata