



	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	POTRÓJNY INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	39.23 PLN 48.25 PLN	64.52 PLN 79.36 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	...	3
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3 x 150 W
Moc maksymalna	600 W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	3 x 3.3 A
Liczba wejść	...	3
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	1	...
Liczba wyjść	1	3
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania

Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.089 kg	0.03 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	43 x 39 x 22 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata