



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-Z-A-27135-S2 - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W - 4 Mpx 2.8 mm</a>
		
	849.00 PLN 1044.27 PLN	216.00 PLN 265.68 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	4 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI : 2880 x 1620 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx</li> <li>• CVBS : 960 x 576 - 960H</li> </ul>	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 4 Mpx</li> <li>• 25 @ 3.7 Mpx</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 114 ° ... 32 ° (dane producenta)</li> <li>• 110 ° ... 31 ° (nasze testy)</li> </ul>	91 °
Zasięg oświetlacza IR	60 m	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
Wandaloodporna	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom, AutoFocus - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Przycisk RESET - na przewodzie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 660 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 310 mA</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 7.9 W	≤ 3.7 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.59 kg	0.44 kg
Wymiary	Ø 122 x 105 mm	173 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata