



	PRZEJŚCIE BNC-W/S*P10	KAMERA IP APTI-401C2L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm
		
	15.34 PLN 18.87 PLN	222.24 PLN 273.36 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Rodzaj złącza	Przejsście BNC Wtyk / listwa zaciskowa	...
Mocowanie elementów złącza	—	...
Impedancja	75 Ω	...
Materiał	Metal / PET	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Interfejs RS-485	...	—

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały

Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.013 kg	0.42 kg
Wymiary	40 x 15 x 15 mm	171 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata