



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA SD49225DB-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA	INTELIGENTNY PRZEŁACZNIK ROW-02 Wi-Fi SUPŁA 230 V AC ZAMEL
		
	3075.00 PLN 3782.25 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN
Współpraca	...	SUPLA
Zastosowanie	...	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Liczba styków	...	2 x NO
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Liczba wejść	...	2
Liczba wyjść	...	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Zasięg oświetlacza IR	100 m	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	1250 VA
Obiektyw	4.8 ... 120 mm	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 61 ° ... 3.2 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3.1 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	✓	...

Automatyczny oświetlacz IR	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 120 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion) 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Sterowanie	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 55 dB	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	...
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI	...
Liczba presetów	300	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 3 A	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 W (typowo) • 22 W (max) 	...
Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały + Czarny	Zielony
Klasa szczelności	IP66	IP20
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	3.8 kg (z uchwytem)	0.04 kg
Wymiary	160 x 350 x 255 mm (z uchwytem)	47 x 47 x 20 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	ZAMEL
Gwarancja	5 lat	2 lata