

	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTK ST PIG-ST	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-3X2,5	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA	CZUJKA PIR SLIM-PIR-PRO SATEL	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC - HDBW1500E-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
					
	4.90 PLN 6.03 PLN	5.66 PLN 6.96 PLN	1455.00 PLN 1789.65 PLN	185.00 PLN 227.55 PLN	396.00 PLN 487.08 PLN
Zastosowanie	...	...	...	Wewnętrzna	...
Typ złącza	ST	...	...	...	...
Pyroelement	...	...	...	Podwójny	...
Rodzaj czujnika	...	...	...	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm	...	...	...	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...	...	...
Standard	...	...	TCP/IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Długość	1 m	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Zasięg	...	...	...	20 x 24 m, 90 °	...
Żył wewnętrzna	...	3 x 2.5 mm ² - Drut Cu	...	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	Możliwość ustawienia 1 z 16 poziomów czułości	...
Wielkość matrycy	...	...	2 Mpx	...	5 Mpx
Napięcie znamionowe	...	0.6 / 1 kV	...	...	...
Odporność na zwierzęta	...	...	...	—	...
Czas sygnalizacji naruszenia	...	...	...	2 s	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 10 mm - PVC	...	...	...
Kolor powłoki	...	Czarny	...	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	...	...	40 mA / 24 V DC	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	...	...	✓	...
Wykrywalna prędkość ruchu	...	...	...	0.2 ... 3 m/s	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD- CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	...	...	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1	...	...
Obiektów	...	...	3.6 mm	...	2.8 mm, F1.85
Audio	...	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 k/s @ 1080p	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	• Zgodne z normą EN 50131-2-4 @ Grade 3, • Wykrywanie sabotażu - otwierania obudowy, oderwania od podłoża, • Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, • Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia spośród 7 kolorów, • Aktywny antymasking IR, • Sterowanie za pomocą pilota (brak w zestawie), • Kontrola strefy podejścia	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Kąt widzenia	...	...	• 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)	...	• 98 ° (dane producenta) • 103 ° @ HD-CVI / 90 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Współpraca z oświetlaczem IR	...	...	...	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	...	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...	...
WEB Server	...	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20	...	...
ONVIF	...	...	18.12	...	...
Wybrane funkcje	...	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...	...
Domyslny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Domyslny adres IP	...	...	192.168.1.108	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777	...	...
Port ONVIF	...	...	80	...	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Zasilanie	...	...	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA	12 V DC / 23 mA (max)	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 3.8 W	...	≤ 4.2 W
Obudowa	...	...	Dome - Metalowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	...	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	IK10	...	IK10
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	...	0.46 kg	0.11 kg	0.33 kg
Wymiary	...	...	Ø 122 x 90 mm	62 x 137 x 42 mm	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	...	DAHUA	SATEL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00