

	ZASILACZ UPS AT-UPS2000-LCD 2000 VA EAST	KAMERA IP IPC-B2B40-ZS-2812 EZ-IP - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...	
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 6144 kbit/s - H.264 12 ... 6144 kbit/s - H.265	...	
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Typ Online • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232 	
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s - 4 Mpx 25 kl/s - 1080p	...	
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	
Typ obudowy	Tower	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH	...
Audio	...	—	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	16.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA 	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 5.3 W	<ul style="list-style-type: none"> • 26.8 W (typowo) • 0.4 W (w trybie uśpienia)
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...

Klasa szczelności	...	IP67	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Waga	22.3 kg	0.45 kg	5.3 kg
Wymiary	418 x 191 x 332 mm	244 x 90 x 90 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 546 x 379.5 x 210 mm (z podstawką) • 546 x 322 x 42.5 (bez podstawki)
Producent / Marka	EAST	DAHUA	IYYAMA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00