



	<a href="#">REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/P4/L/S 5 KANAŁÓW, 4 PoE TIANDY</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC2124LE-ADF28KMC-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L/RGBW 12 mm ORNO</a>
			
	486.00 PLN 597.78 PLN	710.00 PLN 873.30 PLN	4.66 PLN 5.73 PLN
Standard	IP	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem LED RGBW
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx	...	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Szerokość taśmy	...	...	12 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K	...	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Obsługa audio	Audio z kamer	...	...
Wejścia audio	—	...	...
Wyjścia audio	—	...	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	48 V
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 113 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...

Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Przepływność (bitrate)	max. 60 Mb/s	...	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Detekcja ruchu	✓	...	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...	...
USB	2 x USB 2.0	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	✓	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.3	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	80	...
Port ONVIF	...	80	...
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE	...	...

RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	45 W	...	...
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)</li> </ul>	...
Zasilanie	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	≤ 9 W	...
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	—
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.41 kg	0.41 kg	0.002 kg
Wymiary	201 x 201 x 43 mm	191 75 x 74 mm	25 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, włoski	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	UNIVIEW	ORNO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata