





	KAMERA IP APTI-401C2L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm	UCHWYT NA SŁUP USH-S4	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1231TLM-16-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF
				
	222.24 PLN 273.36 PLN	72.31 PLN 88.94 PLN	362.00 PLN 445.26 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN
Przeznaczenie	Oslona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Współpraca	...	SH-567/426/369
Materiał	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym	...	Guma
Liczba elementów mocujących	...	2
Grubość blachy	...	2 mm
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " CMOS	...
Rozstaw otworów montażowych	...	• 165 mm, • 510 mm
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	...	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	...
Obiektyw	2.8 mm	...	3.6 mm	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Kąt widzenia	• 89 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...	• 86 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Menu ekranowe OSD	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—	...	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs RS-485	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA 	...	12 V DC / 430 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...	≤ 5.1 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	Compact, Plastik + Metal	...
Kolor	Biały	...	Biały	Szary
Klasa szczelności	IP67	...	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.97 kg	0.29 kg	0.001 kg
Wymiary	171 x 73 x 73 mm	...	198 x 80 x 76 mm	27 x 12 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	APTI	...	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00