





	TESTER DO KABLI NS-468	PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND	WALIZKA NA NARZĘDZIA KHV40P	REJESTRATOR IP APTI- N3212AI-I3 32 KANAŁY
					
	15.44 PLN 18.99 PLN	22.20 PLN 27.31 PLN	96.42 PLN 118.60 PLN	33.71 PLN 41.46 PLN	878.40 PLN 1080.43 PLN
Standard	TCP/IP
W opakowaniu	...	20 szt. - Podana cena za opakowanie
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne - mieszanka polimerów o podwyższonej wytrzymałości	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Kolor	Czarny	...
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie optyki • Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych • Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) • Czyszczenie matryc LCD • Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca
Klasa	Typ 2 (Klasa C)
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Znamionowy prąd wyładowczy	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Maksymalny prąd wyładowczy	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Wybrane cechy	Warystor	<ul style="list-style-type: none"> • Korpus o podwyższonej wytrzymałości, • Ergonomiczny uchwyt, • Pianka ochronna wewnątrz zabezpieczająca narzędzia, • Ładowność : 10 kg, • 2 zatrzaski z przodu zapobiegające przed przypadkowym otwarciem 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	Tworzywo sztuczne
Wymiary zewnętrzne	384 x 335 x 144 mm	...
Przepływność (bitrate)	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Wymiary wewnętrzne	365 x 245 x 110 mm	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
USB	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pół detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	12 V / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.12 kg	...	0.042 kg	0.95 kg	2.71 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	101 x 107 x 28 mm	123 x 12 x 4 mm	62 x 54 x 17 mm	...	380 x 323 x 51 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	...	AG TERMOPASTY	LEGRAND	...	APTI
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00