




	PRZEWÓD CROSS-COMBO/20M 20 m	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC322LB-AF28WK-G Wi-Fi - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	KABEL KONCENTRYCZNY TRISET-B2CA/500 A++
			
	13.04 AUD 16.04 AUD	211.78 AUD 260.49 AUD	1.34 AUD 1.65 AUD
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
W odcinku	500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
System skanowania	...	Progresywny	...
Kabel koncentryczny	Wtyk BNC / Gniazdo BNC	...	TRISSET
Kabel zasilający	2 x 0.35 mm : Wtyk 2.1/5.5 mm / Gniazdo 2.1/5.5 mm
Żyła wewnętrzna	Ø 1.05 mm Cu Drut
Długość kabla	20 m
Dielektryk	Ø 4.6 mm (fizycznie spieniony)
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 101 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Ekran	Potrójny • Folia - Al/PET/SY • Folia - Al/PET Klasa ekranowania A++
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Oplot	82 % - Drut Cu + Sn
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.9 mm PVC LSZH
Kolor powłoki	Biały
Minimalny promień gięcia	35 mm
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...

Impedancja	75 Ω	...	75 Ω
Pojemność	52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego	20 Ω/km
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Skuteczność ekranowania	<ul style="list-style-type: none"> > 105 dB @30 ... 1000 MHz > 95 dB @1 ... 2 GHz > 85 dB @2 ... 3 GHz
Współczynnik skrócenia fali	85 %
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45) 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo elastyczny, idealny do niewielkich instalacji CCTV • Przeznaczony do kamer o poborze prądu nie większym niż 150mA . Przy takim obciążeniu, napięcie zasilające spada na tej długości kabla do 11V 	...	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • Kabel spełnia normę EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A++ w całym paśmie transmisyjnym • Klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - B2ca-s1a, d1, a1
Protokoły sieciowe	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 120 m • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 340 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 4 W	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.4 kg	0.4 kg	54 kg/km
Wymiary	...	Ø 109 x 83 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata