



	<a href="#">KREDA TRASERSKA CZERWONA ST-1-47-404 STANLEY</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI805CA3-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm</a>
		
	8.63 PLN 10.61 PLN	552.00 PLN 678.96 PLN
Standard	...	IP
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku przy pracach murarskich,</li> <li>• Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych</li> </ul>	...
Wodoodporna	✓	...
Waga netto	115 g	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia	...	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	25 m
Gniazdo karty pamięci	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)</li> <li>• Wbudowana pamięć 4 GB EMMC - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście Audio,</li> <li>• Wyjście Audio,</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12

Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka)</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka)</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> <li>• wejście w oznaczony obszar - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WB - Balans bieli</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Korekcja zniekształceń obiektu</li> <li>• Tryb korytarzowy</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin

Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy	...	≤ 12 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czerwony	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	...	0.55 kg
Wymiary	...	175 x 71 x 66 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	STANLEY	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata