

	KABEL GŁOSNIKOWY HL-FI2X0.5	PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA-24 SATEL	KOLEK ROZPOROWY KW-8/4X40 KLIMAS	KAMERA IP IPC-HFW1530S-0360R-S6.5 Mpx 3.6 mm DAHUA	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-6	UCHWYT NA SŁUP USH-S3
						
	1.30 PLN 1.60 PLN	369.00 PLN 453.87 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN	794.00 PLN 976.62 PLN	7.97 PLN 9.80 PLN	109.51 PLN 134.70 PLN
Współpraca
Wejścia na płycie głównej Standard	...	4 szt.	...	TCP/IP	...	SH-750/595/322
Wejścia na płycie głównej	...	4 szt.
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Liczba elementów mocujących	3
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	24 szt.
Wielkość matrycy	5 Mpx
W odcinku	100 m - Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	PET	Magnez - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Grubość blachy	2 mm
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	24 szt.
Srednica wiercenia	8 mm
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	...	50 mA
Długość kolka rozporowego	40 mm
Rozstaw otworów montażowych	• 165 mm, • 510 mm
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	...	2 A - 2 szt.
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.2 A
Wybrane cechy	• Spełnia wymogi kategorii 6 • Złącza typu Krone	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)
Powłoka zewnętrzna	PVC
Wymiar wkręta	Ø 4 x 40 mm, PZ-2
Kolor powłoki	Bezbarwny
Użytkownicy + administratorzy	...	16 + 1
Partycje	...	1
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Strefy	...	4
Moduły rozszerzające	...	max. 32
Pamięć zdarzeń	...	439
Timery	...	16
Obsługiwane klawiatury	...	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	✓
Klawiatura w komplecie	...	—
Obudowa w komplecie	...	—
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Obiektów	3.6 mm
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %
Kąt widzenia	• 84 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Canizzo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	...	18 V AC / 204 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.128 kg	...	0.47 kg	0.04 kg	1.46 kg
Wymiary	...	142 x 106 mm	...	Ø 70 x 162 mm	84 x 37 x 23 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski - brak możliwości zmiany języka	...	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	...	SATEL	KLIMAS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata