






	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY R4-12.13 REWERSYJNY	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-32-SET-A SATEL	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY S12N Hartte BIRA
				
	549.17 CZK 675.48 CZK	16.37 CZK 20.14 CZK	4000.00 CZK 4920.00 CZK	454.46 CZK 558.99 CZK
Napięcie znamionowe	11 V ± 1 V DC	...	...	10 ... 14 V DC
Wejścia na płycie głównej	...	...	8 szt. - programowalne	...
Standard	...	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz	...	...
Pobór prądu	320 mA DC	...	...	320 mA @ 12 V DC
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A	...	...
Wyjścia na płycie głównej	...	...	4 szt. - programowalne	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...	...
Zastosowanie	drzwi prawe / drzwi lewe	...	...	drzwi prawe / drzwi lewe
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	...	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	...	32 szt. - programowalne	...
Blokada zapadki	—	...	...	—
Nadruk numeru seryjnego	...	—	...	...
Funkcja pamięci	—	...	...	—
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	...	12 szt. - programowalne	...
Praca rewersyjna	✓	...	...	—
Regulacja luzu	✓	...	...	4 mm
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki	30 N	...	...	...
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	3000 N	...	...	3500 N
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	2 A	...
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	nieograniczony	...	...	—
Użytkownicy + administratorzy	...	...	15 + 1	...
Partycje	...	...	—	...
Strefy	...	...	2	...
Moduły rozszerzające	...	...	✓	...
Pamięć zdarzeń	...	...	3584	...
Timery	...	...	8	...
Obsługiwane klawiatury	...	...	max. 4 szt.	...
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	...	—	...

Wybrane cechy	...	Zasięg : ~ 10 cm ,	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa symetryczna</li> <li>• Tryb pracy : NC</li> <li>• Niskoprądowy</li> <li>• Oporność : 38 Ω</li> <li>• Liczba cykli otwierania : 200000</li> </ul>
Klawiatura w komplecie	...	...	—	...
Obudowa w komplecie	...	...	✓	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	2	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)</li> <li>• Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych</li> <li>• Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)</li> <li>• 3 tryby dozoru w każdej strefie</li> <li>• Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref</li> <li>• Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów</li> <li>• Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS)</li> <li>• Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór</li> <li>• Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające</li> <li>• Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych</li> <li>• Możliwość aktualizacji oprogramowania</li> </ul>	...
Zasilanie	...	...	18 V AC	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	93 %	...
Wymiary	21 x 29 x 67 mm	86 x 54 x 0.8 mm	160 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa	20.5 x 28.5 x 75 mm

Waga	0.16 kg	0.005 kg	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)	0.186 kg
Obsługiwane języki	...	...	polski - brak możliwości zmiany języka	...
Producent / Marka	...	ATLO	SATEL	BIRA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00