

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FI EX- SLIM OPTICUM	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACLEAN	WTYCZKA PROSTA LE-50181 230 V 16 A LEGRAND	ZIACZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L/RGB 10 mm ORNO	KOLEK ROZPOROWY KW-10/5X60 KLIMAS	INTELIWY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2- TUVA Wi-Fi Tuya Smart	UCHWYT NA ŚLUP TR- UP06-IN UNIVIEW	UCHWYT NA ŚLUP DS-127S2I-SUS Hikvision
								
	22.27 PLN 27.39 PLN	251.66 PLN 309.54 PLN	10.97 PLN 13.49 PLN	3.36 PLN 4.13 PLN	0.48 PLN 0.59 PLN	65.91 PLN 81.07 PLN	90.66 PLN 111.51 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	...	...	...	...	...	UNIVIEW	Hikvision
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz	...	...	...	...	...
Szerokość taśmy	...	...	...	10 mm	...	...	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A	...	...	...	...	...
Zasilanie	...	...	...	...	...	85 ... 250 V	...	...
Uziemienie	...	...	---	...	...	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	...	...	...	...	...	Ø 65 ... Ø 127 mm	Ø 67 ... Ø 127 mm
Materiał	...	...	...	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	Aluminium - malowanie proszkowe	Stal nierdzewna
Średnica wiercenia	...	...	...	...	10 mm	...	...	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200 x 100, 200	VESA 75, VESA 100	...	...	...	...	...	...
Przewód elektryczny	...	...	max. 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...	...	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	...	...	50 mm	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	---	...	...	...	...	...
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane	...	...	...	...	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	...	48 V	...	...	...	...
Rozmiar TV w calach	13" ... 42"	13" ... 27"	...	...	...	...	...	...
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/17	...	...	...	...	...
Pomiar temperatury	...	...	...	...	...	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...	...
Nośność	25 kg	8 kg	...	...	...	...	...	...
Wymiar wkręta	...	...	...	...	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	56 mm - od ściany	...	...	...	...	...	...	...
Średnica rury uchwytu	...	Ø 35 mm	...	...	...	...	...	...
SAP Code	...	...	...	...	...	...	...	302701533
Zastosowanie	...	...	...	Współpraca z oświetleniem LED RGB	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	• pomiar temperatury i wilgotności • włączanie/wyłączanie urządzeń	...	...
Pomiar wilgotności	...	...	...	...	...	5% ... 90% ± 3%	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	...	...	3000 W	...	...
Pochylenie w pionie	-5° ... 15°	-45° ... 45°	...	...	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	...	...	16 A	...	...
Liczba wejść	...	...	...	...	...	1	...	...
Obrót w poziomie	-60° ... 60°	180°	...	...	...	...	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	...	...	1	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	---	360°	...	...	...	...	...	...
Typ złącza	...	...	...	...	...	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	...	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	...	...	• Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola glosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Pamięć ustawień po zaniku zasilania • Do zastosowań wewnętrznych • Pomiar energii - Wykresy i historia pomiarów	...	...
Obudowa	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne	...	...
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Biały	...	Biały	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	...	5% ... 90% (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.8 kg	6 kg	0.026 kg	0.002 kg	...	0.1 kg - (łącznie)	0.21 kg	1.5 kg
Wymiary	220 x 220 x 56 mm	1330 x 550 x 83 mm	Ø 37 x 82 mm	20 x 20 mm	...	• 93 x 55 x 30 mm • 85 cm (długość kabla) - Sonda	136 x 128 mm	127 x 250 x 46 mm
Producent / Marka	OPTICUM	MACLEAN	LEGRAND	ORNO	KLIMAS	ATLO	UNIVIEW	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00