


	SWITCH POE RG-ES126S-P-V2 24-PORTOWY REYEE	UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-IN UNIVIEW
		
	281.16 CHF 345.83 CHF	21.22 CHF 26.10 CHF
Odpowiedni dla kamer	...	UNIVIEW
Zakres średnicy słupa	...	Ø 65 ... Ø 127 mm
Materiał	...	Aluminium - malowanie proszkowe
Kolor	...	Biały
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 1 x port SFP - Uplink 	...
Zarządzanie	—	...
Liczba wentylatorów	2 szt.	...
Diody LED	Power, PoE, Link/Act	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink • 1000 Mb/s : 1 x port SFP Uplink 	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	370 W	...
Wydajność przełączania	8.8 Gb/s	...
Szybkość przekierowań pakietów	6.55 Mpps	...
Tablica adresów MAC	16k	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Port Isolation - porty 1 ... 24 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 25, 26 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd stanu urządzenia • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Uziemienie • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200 000 h 	...
Certyfikaty	CE, RoHS	...
Zabezpieczenia	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV	...
Obudowa	Desktop, Metalowa	...
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	...
Pobór mocy	≤ 220 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	...
Waga	2.88 kg	0.21 kg
Wymiary	440 x 214 x 44 mm / RACK 19", 1U	136 x 128 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata