





	ZASILACZ IMPULSOWY EDR-120-12 MEAN WELL	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X2.5	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HTH- M1(SIC)/4A+4/1ALM 4 KANAŁY AGUENSENSE Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HUH- K1(EIC)(S) 4 KANAŁY Hikvision
				
	134.35 PLN 165.25 PLN	10.46 PLN 12.87 PLN	1561.00 PLN 1920.03 PLN	867.00 PLN 1066.41 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Napięcie zasilania	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Żyłka wewnętrzna	...	5 x 2.5 mm ² - Druć Cu
Regulacja napięcia wyjściowego	12 ... 14 V DC
Napięcie znamionowe	...	0.6 / 1 kV
Wydajność prądowa zasilacza	10 A
Moc zasilacza	120 W
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 12.6 mm - PVC
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Liczba wyjść	1 szt.
Kolor powłoki	...	Czarny
Sprawność	85 %
Typ obudowy	DIN
Wejścia wideo	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciężeniowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne
Wejścia audio	• 4 szt. CINCH, • 4 szt. Coaxial audio - Audio z kamer	• 1 szt. CINCH, • 4 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wejścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• HD-TVI / HD-CVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , • HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , • HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tyłko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8.3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate)	32 ... 16384 kbit/s	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, ONVIF	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	8000
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01/ - Strumień główny • • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02/ - Strumień pomocniczy	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01/ - Strumień główny • • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	-
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	2.0	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	• DVR z serii AcuSense, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny
USB	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	-	-
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny	Czarny
Waga	0.52 kg	...	1.23 kg	0.89 kg
Wymiary	127 x 124 x 41 mm	...	315 x 248 x 45 mm	260 x 236 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	MEAN WELL	...	Hikvision	Hikvision
SAP Code	300227790	300227087
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00