

							
	1.58 PLN 1.94 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	187.00 PLN 230.01 PLN	48.69 PLN 59.89 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN	322.00 PLN 396.06 PLN	456.00 PLN 560.88 PLN
Typ obudowy	1 U Rack 10"
Materiał wykonania	Metal
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie	200 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	Oslona wtyku modularnego RJ-45	Oslona wewnetrzna wtyku modularnego RJ-45
Standard	Unique EM 125kHz	13.56 MHz S50	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Materiał	Guma	Guma
Kompatybilność	EM4100/4102	ISO/IEC 14443A	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	8.3 Mpx
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	---	---	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	---	1 kB	...
Nadruk numeru seryjnego	---	---	...
Wybrane cechy	• Zasięg : ~ 15 cm • Układ scalony TK-4100	Zasięg : ~ 10 cm ,	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	---	...	---	...	---
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	---
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Obiektyw	4 mm	...	3.6 mm
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Kąt widzenia	• 84 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)	...	• 87 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...	---
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, QoS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live • Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live • Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odlicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odlicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...	12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	≤ 6.5 W	...	≤ 6 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	Compact, Plastik + Metal
Kolor	Szary	Żółty	...	Czarny	Biały	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	IP67
Wandaloodporna	—	...	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.001 kg	0.006 kg	0.19 kg	0.43 kg	0.005 kg	0.41 kg
Wymiary	...	27 x 12 x 15 mm	85 x 54 x 2 mm	256 x 44 x 21 mm	190 x 73 x 71 mm	86 x 54 x 0.8 mm	241 x 91 x 90 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATLO	DELTA	UNIVIEW	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata