



	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR304-32E2 32 KANALEY UNIVIEW</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>
		
	1299.22 CAD 1598.04 CAD	501.64 CAD 617.02 CAD
Standard	TCP/IP	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	2 (dwukierunkowe)
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	8
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	...	4
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Ilość stref alarmowych	...	4
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Komunikacja	...	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST:</li> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul>
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery PTZ Uniview</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego</li> <li>• Alarm zaniku sygnału VIDEO</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Pobór mocy	max. 12 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 40 °C
Waga	3.22 kg	0.14 kg
Wymiary	440 x 352 x 48 mm	175 x 72 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata