




	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-22U/600	SWITCH POE GTX-A1-06-42- V2 4-PORTOWY	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-4001-O SATEL
			
	796.80 PLN 980.06 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN	129.00 PLN 158.67 PLN
Poziom natężenia dźwięku	120 dB
Szerokość wewnętrzna	19 "
Wybrane funkcje	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Wysokość wewnętrzna	22 U
Maksymalny pobór prądu	270 mA
Głębokość wewnętrzna	505 mm
Akumulator wewnętrzny	—
Szerokość zewnętrzna	600 mm
Wysokość zewnętrzna	1100 mm
Głębokość zewnętrzna	600 mm
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink 	...
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (2 miejsca)
Zarządzanie	...	—	...
Nośność	60 kg
Kolor	Czarny RAL9004	...	Pomarańczowy
Diody LED	...	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	...
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszkłone • Boczne: metalowe, zatraskowe
Producent / Marka	SATEL
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 4	...

Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Certyfikaty	...	CE	...
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	...
Zasilanie	...	100 ... 265 V AC	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-35 °C ... 55 °C
Waga	37 kg	0.49 kg	0.8 kg
Wymiary	...	145 x 100 x 32 mm	148 x 254 x 64 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata