





	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) - 1080p Hikvision	DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK
				
	1797.58 EUR 2211.02 EUR	88.72 EUR 109.13 EUR	297.56 EUR 366.00 EUR	85.09 EUR 104.66 EUR
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...
System skanowania	Progresywny
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,	2.4 GHz , 5 GHz
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Pomiar temperatury	✓
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C
Typ anteny	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m
Kąt widzenia	...	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m
Prędkość transmisji	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	• 5 GHz : 433 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s

Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Oświetlacz IR	✓
Port USB	—	...
Oświetlacz LED	✓
Wyjście wideo	—	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	...
Audio	Wbudowany głośnik
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Aktualizacja firmware	✓	...
Porty LAN	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	• 1 x 10/100 Mb/s - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mb/s - LAN
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
WEB Server	—
ONVIF	—
RS-485	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Wandaloodporna	...	IK10

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP 	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...
LTE	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	192.168.110.1	...
QSS	✓
Kraj pochodzenia	...	Chiny
WDS	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...
Kolor	Srebrny + Czarny	Biały
Klasa szczelności	—	IP67
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Obudowa	Compact - Metalowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	angielski
Zasilanie PoE	—	...
SAP Code	302917212	300612682
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 280 mA	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W	≤ 3.4 W	max. 30 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	95 % (bez kondensacji)

Waga	1.34 kg	0.47 kg	0.66 kg (pojedynczy element)	0.26 kg
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)	Ø 111 x 82 mm	119 x 119 x 200 mm (pojedynczy element)	202 x 163 x 34 mm
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	RUIJIE / REYEE	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata