

	ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-855-V2 Wi-Fi	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM	LISTWA ZASILAJĄCA Z PILOTEM OR-AE-13132 (5 GNIAZD) ORNO
			
	159.98 PLN 196.78 PLN	459.00 PLN 564.57 PLN	175.29 PLN 215.61 PLN
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	max. 5 cm
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Praca autonomiczna	✓
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Wbudowana klawiatura	✓
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Przycisk dzwonka	✓
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyjście sabotażowe	—
Liczba wyjść przekaźnikowych	1 szt.
Typ gniazda	CEE 7/5 Typ E
Typ wtyczki	CEE 7/7
Wyłącznik	—
Długość kabla	3 m
Dostęp z telefonu komórkowego	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Komunikacja bezprzewodowa	• 433.92 MHz • Pilot zdalnego sterowania • Zasięg działania w terenie otwartym : 30 m
Maksymalny pobór prądu	60 mA
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...

Obciążalność styków przekaźnika	≤ 3 A / 12 V
Przetwornik	...	1/1.8 " CMOS	...
Komunikacja	Wiegand 26, Wiegand 34
Obiektyw	...	3.6 ... 10 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	123 ° ... 48 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 zaindeksowanych użytkowników • Wbudowany moduł Wi-Fi • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Niebieskie podświetlenie przycisków • Współpraca z przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • pilot radiowy w zestawie • Sterowanie za pomocą pilota : Obsługa maks. 5 urządzeń • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Przesłony torów prądowych • Izolacja - PVC • Przekrój przewodu : 3 x 1.5 mm² • Klasa szczelności : IP20
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 	...
Zasilanie	12 V - 24 V DC	12 V DC / 840 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, 50 Hz • Pilot : Bateria 12V, typ A23 (w zestawie)
Pobór mocy	...	< 10 W	...
Obudowa	Plastikowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Grafitowy	Czarny
Klasa szczelności	...	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...

Waga	0.18 kg	0.5 kg	0.92 kg
Wymiary	59 x 145 x 23 mm	Ø 119 x 98 mm	390 x 68 x 45 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	ATLO	BCS UNIVERSAL	ORNO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata