








	UCHWYT NA SŁUP USH-M2	UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZI-S-SUS Hikvision	ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-8G2GSEFP 8 PoE + 2 x SFP	WKRETAK KRZYŻAKOWY PZO ST-0-65-417 STANLEY	WIDEODOMOFON VTO33120-P DAHUA	WKRETAK KRZYŻAKOWY PZ2 ST-0-65-419 STANLEY	PANEL WEWNĘTRZNY VTH5422HB IP / 2-Wire DAHUA
							
	20.52 CAD 25.24 CAD	62.73 CAD 77.16 CAD	605.05 CAD 744.21 CAD	9.00 CAD 11.07 CAD	587.96 CAD 723.19 CAD	9.31 CAD 11.45 CAD	509.73 CAD 626.97 CAD
Kompatybilność	DAHUA	...	DAHUA
Odpowiedni dla kamer	...	Hikvision
Rozmiar końcówki	PZO - Pozidriv	...	PZ2 - Pozidriv	...
Ekran	7" pojemnościowy ekran dotykowy
Współpraca	SH-250/310/145, SH-410/310/145, SH-540/310/145
Przetwornik	1/2.8", 2 Mpx CMOS
Długość grotu	75 mm	...	125 mm	...
Rozdzielczość	1024 x 600
Zakres średnicy słupa	...	Ø 67 ... Ø 127 mm
Izolacja napięciowa	1000 V	...	1000 V	...
Pamięć wewnętrzna
Liczba elementów mocujących	2
Nośność	...	max. 10 kg
Kąt widzenia	125 °
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Materiał	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym	Stal nierdzewna
Średnica masztu	Ø 50 mm (max)
Grubość blachy	2 mm
Porty LAN	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Rozstaw otworów montażowych	235 mm
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50, Pamięć 3000 kart RFID
Zarządzanie
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264
Oświetlacz LED
Diody LED	Power, Link/Act, PoE
Oświetlacz IR	✓
SAP Code	...	302702337	✓
RS-485	✓
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua ,
Maksymalna sumaryczna moc	115 W
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy
Tablica adresów MAC	16k
Wejścia alarmowe	6 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe	1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Liczba kabli liniowych	2
Liczba kaset spawów	1
Miejsce na spawy	8
Typ złącza	SC / PC jednomodowe (SM)
Ilość adapterów	4
Ilość pigtaili	4 jednomodowe (SM)
Materiał wykonania	Metal
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Maksymalna średnica słupa	350 mm
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210
Wybrane cechy	Montaż do masztu za pomocą cybantów	...	<ul style="list-style-type: none"> Drzwi zamykane są na zamek Wbudowany wentylator 	<ul style="list-style-type: none"> Wkrętak krzyżakowy z końcówką Pozidriv dedykowany dla elektryków Magnetyczna końcówka Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego Zgodność z EN 609900 	<ul style="list-style-type: none"> Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH, Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Obsługa do 4 numerów abonenta, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc (color/bsw/auto), ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Thumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wandaloodporny panel przedni, Diody LED, Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, Oslona przeciwdeszczowa w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> Wkrętak krzyżakowy z końcówką Pozidriv dedykowany dla elektryków Magnetyczna końcówka Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego Zgodność z EN 609900 	...
Certyfikaty	CE, RoHS
Dostęp do telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Pobór mocy	≤ 4 W (tryb czuwania) ≤ 8 W (praca)	...	≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Obudowa	Aluminium
Kolor	...	Biały	Szary	...	Grafitowy	...	Czarny
Klasa szczelności	IP55	...	IP65
Klasa odporności mechanicznej	IK08

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Wylącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N • Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> - Napięcie maksymalne : 385 V AC - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs) - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	...	- 48 V / 1 A, - PoE (802.3af), - Interfejs 2-Wire IP	...	- PoE (802.3af), - Interfejs 2-Wire IP
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.75 kg	0.7 kg	5.65 kg	0.050 kg	0.6 kg	0.098 kg	0.36 kg
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	Hikvision	...	STANLEY	DAHUA	STANLEY	DAHUA
Wymiary	...	144 x 132 x 44 mm	280 x 260 x 205 mm	Ø 27 x 176 mm	- 188 x 107 x 30 mm (bez osłony) - 191 x 112 x 44 mm (z osłoną)	Ø 32 x 230 mm	189 x 130 x 26 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00