







	PUSZKA DO STYROPIANU PST-60 SIMET	PUSZKA PODTYNKOWA P-60DF SIMET	PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA DO DOCIEPLEN KUZ-VOL- KB KOPOS	PUSZKA PODTYNKOWA INSTALL-BOX/95X95/EPN Elektro-Plast	MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-FC-OF1 IP65	PRZELĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-1U/24
						
	11.83 PLN 14.55 PLN	4.17 PLN 5.13 PLN	172.38 PLN 212.03 PLN	12.70 PLN 15.62 PLN	15.17 PLN 18.66 PLN	89.60 PLN 110.21 PLN
Typ obudowy	1 U Rack 19"
Ilość przepustów	2	...
Typ złącza	—	...
Płyta czołowa	✓
Ilość segmentów	1	1	1, 2	1
Klasa szczelności	IP30	IP30	IP30 / IP44	—	IP65	...
Izolacja napięciowa	~ 400 V
Średnica kabla	2 x Ø 5 ... Ø 7 mm	...
Ilość gniazd	24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex
Wymiary otworów adapterowych	10 x 13 mm
Miejsce na spawy	24 szt.
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • do styropianu • wskaźnik palności : 960 °C • 4 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych • wskaźnik palności : 850 °C • 2 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe, • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • do systemów dociepleń • zakres temperatur : -25 °C ... 60 °C • wskaźnik palności : 850 °C • regulowana głębokość puszk • Prowadnice do mocowania szyny TS35 • Kołki rozporowe, Wkręty montażowe, otwierana pokrywa, gumowa uszczelka - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów • 4 Wkręty montażowe, • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przepusty kablowe : 4 szt. • Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski	Pomarańczowy	Jasny szary	Ceglasty + Biały	...	Czarny
Waga	0.025 kg	0.025 kg	0.735 kg	0.070 kg	...	1.77 kg
Grubość warstwy izolacyjnej	120 ... 330 mm
Rozstaw otworów montażowych	60 mm	60 mm	60 mm, 71 mm
Wymiary	Ø 68 x 46 mm	Ø 72 x 62 mm	196 x 156 x 86 ... 146 mm (puszka) 210 x 170 x 12 mm (pokrywa) 120 x 120 x 200 mm (nośnik)	95 x 95 x 50 mm - Wymiary wewnętrzne 108 x 108 x 52 mm - Wymiary zewnętrzne	178 x 65 x 26 mm	481 x 46 x 223 ... 405 mm
Producent / Marka	SIMET	SIMET	KOPOS	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata