


	UCHWYT NA SŁUP CH-G	KAMERA IP DS-2CD2386G2-I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	ZASILACZ RACK ZR12-150/R10 12 V DC 12.5 A
			
	51.11 PLN 62.87 PLN	1470.00 PLN 1808.10 PLN	213.10 PLN 262.11 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał	Stal ocynkowana
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...
Zakres średnicy słupa	Ø 30 ... Ø 120 mm
Ukrycie przewodu	✓
Napięcie zasilania	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	47 ... 63 Hz
Moc zasilacza	150 W
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	11.4 V ... 13.2 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	12.5 A
Sprawność	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700000 h - Telcordia SR-332
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)	...
Zabezpieczenia	• Przeciwwprzepięciowe • Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Typ obudowy	1 U Rack 10"
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, ARP	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	18.12	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 6.8 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.8 W @ 12 V DC	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Kolor	Srebrny	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	1.43 kg	0.74 kg	0.59 kg
Wymiary	...	Ø 139 x 126 mm	256 x 45 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	...	Hikvision	DELTA
SAP Code	...	311315462	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00