






	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	MODUŁ M-SM4 VIDOS DUO	FILTR DC FDC-08 DO ZASILACZY IMPULSOWYCH
				
	497.00 PLN 611.31 PLN	621.00 PLN 763.83 PLN	122.02 PLN 150.08 PLN	39.97 PLN 49.16 PLN
Maksymalny prąd	0.8 A
Współpraca	Wideodomofony 2-przewodowe VIDOS DUO	...
Interfejs	2-przewodowy	...
Typ złącz zasilania	2.1/5/5 mm wtyk
Sygnalizacja stanu pracy	Sygnalizacja LED	...
Typ obudowy	2.1/5.5 mm gniazdo
Montaż	montaż na szynie DIN, TS-35	...
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—	—
Serwer DHCP	✓	✓
Aktualizacja firmware	✓	✓
Zabezpieczenia	• WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall	• WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Tryby pracy	• Repeater • Router • Access Point • WISP	• Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www

Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP	192.168.110.1	192.168.110.1
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	—	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)	24 V DC	...
Pobór mocy	max. 18 W	max. 30 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 45 °C	-10 ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.36 kg	0.66 kg	0.13 kg	0.02 kg

Wymiary	91 x 91 x 181 mm	119 x 119 x 200 mm	89 x 72 x 45 mm	26 x 21 x 16 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	VIDOS DUO	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00