




	<a href="#">PUSZKA ODGAŁĘŻNA Z DŁAWNICAMI LUX-303X214/EPN IP55 Elektro-Plast</a>	<a href="#">SATELITARNY ODBIORNIK OPTYCZNY GI-FIBRE-IRS-GTU/MKIII QUATRO</a>	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/100 BUTELKA 100 ml</a>
			
	60.81 PLN 74.80 PLN	542.88 PLN 667.74 PLN	11.50 PLN 14.14 PLN
Opakowanie	...	...	Butelka 100 ml
Ilość przepustów	8 szt. Ø 29 mm	...	...
Izolacja napięciowa	400 V	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 650 °C wskaźnik palności</li> <li>• Pokrywa przykręcana na wkręty</li> <li>• Na obudowie umieszczono dławnice kablowe</li> <li>• Możliwość plombowania</li> <li>• Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006</li> </ul>	...	...
Klasa szczelności	IP55	...	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ... 108 MHz - FM,</li> <li>• 174 ... 240 MHz - DAB,</li> <li>• 470 ... 790 MHz - DVB-T/T2,</li> <li>• 950 ... 2150 MHz - SAT</li> </ul>	...
Kolor	Szary (RAL 7035)	...	...
Wymiary wewnętrzne	287 x 200 x 112 mm	...	...
Producent / Marka	Elektro-Plast	...	...
Wyjścia SAT RF	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 V / 22 kHz - HH</li> <li>• 13 V / 22 kHz - VH</li> <li>• 18 V / 0 kHz - HL</li> <li>• 13 V / 0 kHz - VL</li> </ul>	...
Poziom wyjściowy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 79 dBµV - SAT,</li> <li>• 68 dBµV - DVB-T/T2</li> </ul>	...
Długość fali optycznej	...	1100 nm ... 1650 nm	...
Rodzaj złącza optycznego	...	FC/PC	...
Zasilanie	...	10.5 V ... 21 V DC	...
Waga	...	0.17 kg	0.09 kg
Wymiary	303 x 214 x 123 mm	121 x 80 x 26 mm	Ø 50 x 105 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	...