



	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-3X2.5</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA - 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA</a>
		
	6.63 PLN 8.15 PLN	37495.00 PLN 46118.85 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
W odcinku	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
Żył wewnętrzna	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - Drut Cu	...
Napięcie znamionowe	750 V	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Powłoka zewnętrzna	11.3 x 5.5 mm PVC	...
System skanowania	...	Progresywny
Kolor powłoki	Biały	...
Obiektyw	...	5.6 ... 336 mm
Kąt widzenia	...	56.4 ° ... 1.2 ° (dane producenta)
Zoom optyczny	...	x 60
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	400 m
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 160 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie	...	-90 ° ... 45 °
Interfejs RS-485	...	✓
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	7 / 2
Audio	...	• 1 Wejście Audio • 1 Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	1 ... 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP</li> <li>• Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)</li> </ul>
Zasilanie	...	36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28.7 W</li> <li>• 61.6 W ( LED IR, PTZ, Wycieraczka )</li> </ul>
Obudowa	...	Metalowa
Kolor	...	Szary + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Waga	...	14.9 kg (z uchwytem)
Wymiary	...	211 x 400 x 517 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	...	angielski

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00