

	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACTEAN	PRZYCSK OTWARCIA DRZWI DA-C5/ED	PENDRIVE USB-A1176-29-861 8 GB USB 2.0 DAHLIA	INTELEKTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI I SW-02/ANT W-FL 12...24 V AC/DC ZAMEL	BATERIA LITOWA RAT- CR1616.ENERGIZER	KALCZUK DWUSKŁADKOWY COMPOUND-947/100 AG TERMOPLASTY	KAMERA IP APT-LA160V(A)-2812P- 5 Mpx 2.8...12 mm	LISTWA ZASŁAJACA PD-7/RACK	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APT-A107FRTD 4.5 mm - 100g	CZYTNIK ZBIŻYKOWY Z EKRANEM DOTYKOWYM MD70 ROGER
Pojemność	251.66 PLN 309.54 PLN	44.80 PLN 55.10 PLN	14.06 PLN 17.29 PLN	317.00 PLN 389.91 PLN	4.51 PLN 5.55 PLN	62.23 PLN 76.54 PLN	398.40 PLN 490.03 PLN	73.45 PLN 90.34 PLN	185.00 PLN 227.55 PLN	3802.00 PLN 4674.00 PLN
Współpraca	8 GB	SUPLA
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Typ szkieletu	...	NO, monostabilny	CR1616
Typ (rozmiar)	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Zastosowanie
Zasięg odczytu kart	max. 7 cm
Isolacja napięciowa	14.4 kV / mm
Standard mocowania	VESA 75, VESA 100
Wbudowana klawiatura	2 x 50 g	✓
Pojemność opakowania
Praca autonomiczna
Przewodność cieplna	1.4 W/(m·K)
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V AC/DC	3 V	230 V AC / 50 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
System skanowania	Progressywny	...
Rozmiar TV w calach	13" ... 27"
Prędkość zapisu	4 ... 10 MB/s
Przycisk dzwonka
Nośność	8 kg
Wyjście sabotażowe
Całkowity maksymalny prąd	3 A @ 24 V AC	16 A	...	✓
Liczba gniazd sieciowych
Prędkość odczytu	8 ... 25 MB/s	7 x CEE 7/5
Materiał wykonania	...	Aluminium
Liczba wejść	2
Montaż	W szafach typu RACK 19"
Zoom optyczny
Liczba wyjść	2
Diapazja kąta zasilającego
Pochylenie w pionie	45° ... 45°	2 m
Obrot w poziomie	180°
Typ złącza	USB 2.0 - USB-A	zacziski słoneczne
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360°
Komunikacja	• RS-485 • Ethernet • WiFi - IEEE 802.11 a/b/g/n
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Srednica rury uchwyty	Ø 35 mm
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS	...	1/2.8" SONY Starvis™ Back illuminated CMOS 1/5" GC2145	...
Typ obudowy	1 U RACK 19"
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany
Wielkość plamki	1.75 µm
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx, 2592 x 1536 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Obiektyw	2.8...12 mm	4.5 mm 2.4 mm
Standard	ICD/PIP
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Sredni pobór prądu	500 mA
Pamięć temperatury
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C	...
Kąt widzenia	68° 70°	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	5 m	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1.5 m (max 3000 twarzy w bazie danych)
Wybrane cechy	...	Podświetlenie	Lekka i wytrzymała obudowa	• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośnoś, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy za pomocą API, • Złącze na antenie zewnętrznej SMA RP	...	• Przeznaczenie: Produkt jest dedykowany do zabezpieczenia połączeń elektrycznych oraz układów elektronicznych, • Kolor: Biały	• Kolorowy wyświetlacz LCD 7" - 800 x 480 px, pojemnościowy ekran dotykowy • Obsługa urządzeń wyposażonych w NFC • Wbudowana kamera 5 Mpx umożliwia odczyt kodów QR, wykonywanie zdjęć logujących się użytkowników oraz bezpośredni przesył obrazu do komputera zarządzającego systemem • Ochrona antyfałszowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Sygnalizacja LED • Sygnal dźwiękowy
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 5 Mpx
Wyjście wideo

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy				-20 °C ... 55 °C				50 °C ... 180 °C							5 °C ... 40 °C
Interfejs Wiegand															✓
Gniazdo karty pamięci															✓
Wejścia / wyjścia alarmowe															0 / 2 (sterowanie ryglem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Interfejs sieciowy															10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe															TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, POP3, SMTP, UUP
Audio															Gniazdo Cinch - Wejście na mikrofon zewnętrzny
WEB Server															Wbudowany
RS-485															Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line															3
ONVIF															2.4
Interfejs RS-485															✓
Dostęp z telefonu komórkowego															• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Porty dostępu przez www															192.168.1.168
Porty dostępu przez aplikację na PC															admin / admin
Port dostępu przez aplikację mobilną															Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port ONVIF															admin / 12345
RTSP URL															rtsp://user:password@ip_address:554/0 Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 Strumień pomocniczy
Średnica otworu montażowego															33 mm
Długość przewodu															64 cm
Wybrane funkcje															<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wstarcie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności • ICR - Mechaniczny filtr podświetleni • Mirror - Odwrócenie obrazu • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Konfiguracyjne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Przycisk RESET - na przewodzie
Zasilanie		12 V DC													12 V DC
Pobór mocy															≤ 5.3 W
Obudowa															Dome - Metalowa
Wandaloodporna															Compact - Metalowa
Kolor	Czarny	Srebrny													Grafitowy
Klasa szczelności															IP67
Temperatura pracy															15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	5 kg	0.106 kg			0.039 kg	0.001 kg		0.16 kg (łącznie)		0.61 kg		0.72 kg		0.93 kg	0.47 kg
Wymiary	1330 x 550 x 83 mm	82 x 32 x 24 mm		54 x 19 x 7 mm	57 x 47 x 20 mm	Ø 15.9 x 1.6 mm		2 x Ø 58 x 35 mm		Ø 120 x 97 mm		443 x 45 x 44 mm		305 x 112 x 59 mm	218 x 134 x 25 mm
Obsługiwane języki															polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	MACLEAN			DAHUA	ZAMEL	ENERGIZER		AG TERMOPASTY		APT1				APT1	ROGER
Gwarancja	2 lata	2 lata		5 lat	2 lata	2 lata		2 lata		2 lata		2 lata		3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00