



	<a href="#"><u>REJESTRATOR IP DHI-NVR2204-S2 4 KANAŁY DAHUA</u></a>	<a href="#"><u>ZESTAW ALARMOWY VERSA-15-KLCD SATEL</u></a>
		
	675.00 PLN 830.25 PLN	825.00 PLN 1014.75 PLN
Standard	TCP/IP	...
Wejścia na płycie głównej	...	15 szt.
Wyjścia na płycie głównej	...	4 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	30 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	12 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	...	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	...	1.1 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza	...	2 A
Użytkownicy + administratorzy	...	30 + 1
Partycje	...	—
Strefy	...	2
Moduły rozszerzające	...	max. 3
Pamięć zdarzeń	...	2047
Timery	...	4
Obsługiwane rozdzielczości	4 @ 3072 x 2048 px, 4 @ 2592 x 1944 px, 4 @ 2560 x 1440 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px	...
Obsługiwane klawiatury	...	max. 6 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	✓
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Klawiatura w komplecie	...	✓
Czujki PIR w komplecie	...	—
Obsługa audio	4 Kanałów - Audio z kamer	...
Ekspander w komplecie	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa w komplecie	...	✓
Wejścia audio	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264+ / H.264	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %
Łączna maks. prędkość zapisu	100 kl/s @ 3072 x 2048 px, 100 kl/s @ 2592 x 1944 px, 100 kl/s @ 2560 x 1440 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px,	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 6 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, ONVIF 2.4	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...



Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	18 V AC / 160 mA
Waga	1.52 kg	1.2 kg (z obudową i akcesoriami)
Wymiary	375 x 283 x 53 mm	180 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 265 x 100 mm - Obudowa
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	polski - brak możliwości zmiany języka
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata

