





	<a href="#">ZESTAW DO CZYSZCZENIA LAPTOPÓW LAPTOP-CLEANING/KIT AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">Switch RG-NBS5100-24GT4SFP 24-PORTOWY REYEE</a>	<a href="#">ANTENA DOOKÓLNA MAGNET</a>	<a href="#">WZMACNIACZ ANTENOWY AI-133 ALCAD</a>
				
	13.89 PLN 17.08 PLN	1665.00 PLN 2047.95 PLN	105.30 PLN 129.52 PLN	78.93 PLN 97.08 PLN
Zastosowanie	Czyszczenie laptopów	...	...	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps</li> <li>• 4 x Porty SFP</li> </ul>	...	...
Zarządzanie	...	✓	...	...
Odbierane kanały	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ... 12,</li> <li>• 21 ... 49</li> </ul>	...
Liczba wejść/wyjść	...	...	...	1 / 1 + 1 (1 x test: -15dB)
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	...	...	75 Ω
Typ złącz	...	...	...	"F"
Szybkość transmisji	...	10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet 1000 Mb/s - 4 x port SFP	...	...
Wydajność przełączania	...	56 Gb/s	...	...
Szybkość przekierowań pakietów	...	42 Mpps	...	...
Tablica adresów MAC	...	16k	...	...
Wzmocnienie	...	...	30 ... 33 dB, 44 dB (max)	24 dB ± 1 dB , -2.5 dB ± 0.5 dB Kanał zwrotny
Zakres częstotliwości	...	...	174 ... 230 MHz, 470 ... 698 MHz	86 MHz ... 862 MHz 5 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny
Certyfikaty	...	CE, RoHS	...	...
Liczba wentylatorów	...	1	...	...
Polaryzacja	...	...	Pozioma	...
Regulacja wzmocnienia	...	...	...	18 / 13 dB
Impedancja	...	...	75 Ω	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>	...	...
Współczynnik szumów	...	...	...	6 dB ± 1 dB
Jumbo Frame	...	9 kB	...	...
IMA3 60dB	...	...	...	110 dBμV
Tłumienie niedopasowania	...	...	...	> 10 dB
Domyślny adres IP	...	10.44.77.200	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye)</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Errdisable Recovery</li> <li>• Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kąt odbioru : 360 °</li> <li>• Długość przewodu : 3.5 m oraz 1.5 m</li> <li>• Diodowy wskaźnik napięcia</li> <li>• Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne</li> <li>• Bardzo łatwa instalacja</li> <li>• Kabel antenowy + Wtyk F, Separator antenowy + Wtyk IEC, Wtyk zapalniczki samochodowej, Przewód połączeniowy TV - IEC, podstawa magnetyczna - w zestawie</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...
Zabezpieczenia	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV	...	...
Zasilanie	...	100 V ... 240 AC	12 V / 24 V DC, 30 mA Wtyk zapalniczki samochodowej	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 28 W	...	5.5 VA
Waga	0.16 kg	2.84 kg	0.23 kg	...
Wymiary	170 x 55 x 55 mm	440 x 207 x 44 mm	Ø 280 x 80 mm	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	RUIJIE / REYEE	WIEDYSKA	ALCAD
Gwarancja	...	5 lat	2 lata	2 lata