







	SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD-4	ROUTER RG-EG310GH-E REYEE	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTYK LC-APC PIG-LC-APC	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURA ASR2101A-ME DAHUA	BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA TEDEE-KEYBOARD Bluetooth. Tedee GERDA
					
	85.00 PLN 104.55 PLN	1298.00 PLN 1596.54 PLN	4.45 PLN 5.47 PLN	589.00 PLN 724.47 PLN	475.36 PLN 584.69 PLN
Typ złącza	LC/APC
Zastosowanie	TEDEE-GO, TEDEE-PRO
Obsługa kart	Unique EM 125kHz, 13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	0 ... 5 cm	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm : G657A
Praca autonomiczna	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth, 2.4 GHz - BLE 5.0
Długość	1 m
Wbudowana klawiatura	Dotykowe przyciski sterujące	...
Przycisk dzwonka	—	...
Porty LAN	...	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Komunikacja	RS-485, Wiegand	...
Wyjście sabotażowe	✓	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Standard	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Maksymalny pobór prądu	500 mA	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act
Liczba wejść	4 szt. Gniazdo BNC
DDNS	...	✓
Liczba wyjść	4 szt. Gniazdo BNC
Serwer DHCP	...	✓
Impedancja wejściowa	75 Ω
Port USB	...	—
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Aktualizacja firmware	...	✓
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	50 V DC
Zasilanie PoE	...	—
Separacja galwaniczna między poszczególnymi kanałami	> 2000 V

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NATP • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)
Obudowa	Plastik + Szkło akrylowe (pleksiglas), Wodoodporna	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	IP65
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Kolor	Czarny + Srebrny	Szary
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Szerokość pasma	200 MHz
Zabezpieczenie wejść	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20µs)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany watchdog • Buzzer • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN) • Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Przeciążeniowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba obsługiwanych kodów PIN : 100, • Przycisk dzwonka - Powiadomienie na telefon • Przycisk kłódki - otwarcie / zamknięcie zamka • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : TLS 1.3 • Kompatybilność z wieloma systemami inteligentnego domu (np. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Fibaro, Grenton, eeDomus, ConsoLomio) • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Sygnalizacja LED • Sygnał dźwiękowy • Montaż max. 2 m od zamka Tedee, max. 2 m od mostu Tedee
Zasilanie	—	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	12 V DC	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Pobór mocy	...	≤ 15 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 70 °C	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	5 ... 95 % (bez kondensacji)	max. 95 %
Waga	0.12 kg	2.4 kg	...	0.2 kg	0.16 kg
Wymiary	103 x 78 x 30 mm	440 x 207 x 44 mm	...	123 x 86 x 15 mm	135 x 48 x 28 mm
Producent / Marka	DELTA	RUIJIE / REYEE	...	DAHUA	GERDA / Tedee
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00