




	PANEL WEWNĘTRZNY M323W VIDOS	KAMERA PTZ IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/40-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 40 mm
			
	480.00 PLN 590.40 PLN	1001.00 PLN 1231.23 PLN	2.29 PLN 2.82 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał wykonania	Aluminium
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Wysokość	40 mm
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Średnica otworu	9 mm
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
śruba mocująca	—
Rozdzielczość	800 x 600	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm	...
Kąt widzenia	...	• 107 ° ... 32 ° (dane producenta) • 103 ° ... 32 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	...	x 4	...
Zoom cyfrowy	...	—	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...
Wyjście wideo	...	—	...
Zakres obrotu w poziomie	...	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką	...
Maks. prąd	1.3 A (zasilacz w komplecie)
Zakres obrotu w pionie	...	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Liczba presetów	...	—	...
Skanowanie w poziomie	...	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Ustawiane trasy ruchu	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Ultra-płaski monitor bezszluchawkowy, głośnomówiący, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Duże, czytelne przyciski, • Obsługa 2 stacji bramowych, lub 1 stacji i 1 kamery CCTV, • Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony marki VIDOS, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Możliwość sterowania bramą automatyczną za pomocą dodatkowego modułu B2, • Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Menu ekranowe OSD, • W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc 	...
Zasilanie	14.5 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA	...
Pobór mocy	...	• ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE	...
Obudowa	...	PTZ, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	...	IP66	...
Waga	0.39 kg	0.95 kg	0.26 kg
Wymiary	245 x 160 x 21 mm	197 x 105 x 225 mm	50 x 43 x 30 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	VIDOS	Hikvision	...
SAP Code	...	311318922	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00