

	2445.00 PLN 3007.35 PLN	373.46 PLN 459.36 PLN	719.78 PLN 885.33 PLN	87.00 PLN 107.01 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN	2.40 PLN 2.95 PLN	86.00 PLN 105.78 PLN
Standard	IP
Liczba wyjść przełącznikowych	4
Zastosowanie	Czujnik czadu (CO)
W zestawie	5 szt.
Przetwornik	1/2.7 * Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Wielkość matrycy	5 Mpx
Standard	Unique EM 125kHz EM4100/4102	Unique EM 125kHz EM4100/4102	...
Kompatybilność
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej
Nadruk numeru seryjnego	✓	✓	...
Obciążalność styków	2 x 4 A / 48 V DC/AC 2 x 8 A / 250 V DC / 400 V AC
Zakres częstotliwości	...	• 87 MHz ... 112 MHz - FM • 170 MHz ... 240 MHz - VHF / DAB, • 470 MHz ... 694 MHz - UHF1, UHF2	47 MHz ... 108 MHz - FM, 174 MHz ... 230 MHz - VHF, 470 MHz ... 862 MHz - UHF
Wyjście	4x NO/NC
Wzmocnienie	...	• 20 dB @ FM • 25 dB @ VHF / DAB • 35 dB @ UHF1, UHF2	21 dB ± 2 dB @ FM 35 dB ± 2 dB @ VHF 45 dB ± 3 dB @ UHF
Liczba wejść/wyjść	...	4 / 1 + 1 (test, -30dB)	4 / 1
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	12 / 24 V DC : 50 mA / Wejście VHF/DAB, UHF1, UHF2
Regulacja wzmocnienia	...	• 0 dB ... 20 dB (dla pojedynczego toru) • 0 dB ... 20 dB (zsumowany sygnał)	0 dB ... 20 dB
Korekcja tłumienia kabla	...	0 dB ... 16 dB
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx, 2880 x 1620 - 5 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p
Maksymalny poziom wyjściowy DIN45004B	...	115 dB μ V
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	107 dB μ V @ FM / VHF, 116 dB μ V @ UHF
Tłumienie niedopasowania	...	> 10 dB
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	114 ° * ... 32 °
Współczynnik szumów	...	< 7 dB	6 dB @ FM, 5 dB @ VHF, 6 dB @ UHF
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Seria produktów ProfiSETT • Zgodność z DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+ • Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków • Technologia 5G Protected • Płynna regulacja wzmocnienia • Wysoka separacja pomiędzy wejściami : > 35 dB • Regulacja wzmocnienia i korekcji na wyjściu • Wysoki poziom ekranowania • Punkt testowy -30dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego - 8H10D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego - 8H10D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100 	
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s - 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C	-5 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
WEB Server	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Strumień pomocniczy : rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Interfejs RS-485	--
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • klasyfikacja ludzi i pojazdów • szybki ruch • zmiana sceny • porzucony/brakujący obiekt • detekcja twarzy - obsługuje 7 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • liczenie ludzi • wykrywanie zgromadzenia ludzi • detekcja parkowania
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automagiczny balans biały • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 2 mA • ePoE 	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC	12 V DC
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 13 W @ PoE (802.3af) • ≤ 13 W @ 12 V DC 	14.4 W (max)	20 W
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski
Waga	1.119 kg	0.42 kg	0.7 kg	0.095 kg	0.008 kg	0.008 kg	0.001 kg
Wymiary	273 x 95 x 95 mm	190 x 135 x 52 mm	257 x 128 x 51 mm	140 x 69 x 18 mm	86 x 54 x 2 mm	86 x 54 x 2 mm	Ø 12 x 55 mm
Producent / Marka	BCS Line	TELMOR	TELMOR	SATEL	ATLO	ATLO	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00