

	<a href="#">PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V1</a>	<a href="#">TESTER DO KABLI HDMI UT-681-HDMI UNIT</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ATE-G1CH 150Mb/s AUTONE</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4220-16GT-135 16-PORTOWY SFP DAHUA</a>
				
	22.40 PLN 27.55 PLN	92.79 PLN 114.13 PLN	366.40 PLN 450.67 PLN	1926.00 PLN 2368.98 PLN
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz	...
Szerokość	19 "	...	...	...
Testowane kable	...	HDMI, mini HDMI	...	...
Wysokość	1 U	...	...	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...
Typ anteny	...	...	• Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)	...	...	...
Przeznaczenie	RACK 19"	...	...	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G	...
Zarządzanie	...	...	...	✓
Prędkość transmisji	...	...	11n : 150 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s	...
Porty LAN	...	...	1 x 10/100 Mbps - LAN	• 16 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Diody LED	...	...	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 16 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	135 W
Tablica adresów MAC	...	...	...	8k
Tryby pracy	...	...	...	• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Typ sieci	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G : FDD-LTE, WCDMA/HSPA+ B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz</li> <li>• 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz</li> <li>• 3G : UMTS/HSPA+ - 2100 / 900 MHz</li> </ul>	...
LTE	...	...	✓	...
QSS	...	...	—	...
WDS	...	...	—	...
Serwer DHCP	...	...	✓	...
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www	...
Certyfikaty	...	...	...	CE
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary otworu przepustowego : 431 x 27 mm (pełna ramka)</li> <li>• Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK</li> <li>• W komplecie 4 śruby M6 z koszykami</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie</li> <li>• Tryb skanowania pojedynczego / pełnego</li> <li>• Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo SIM</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• lista klientów DHCP</li> <li>• Routing statyczny</li> <li>• Domyślny adres : 192.168.100.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> </ul>
Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Obudowa	...	...	...	Metalowa
Zasilanie	...	Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz

Pobór mocy	...	...	...	max. 154 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Klasa szczelności	...	...	IP66	...
Temperatura pracy	...	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.25 kg	0.132 kg	0.16 kg	2.29 kg
Wymiary	483 x 44 x 12 mm	103 x 96 x 29 mm	132 x 132 x 50 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	...	UNI-T	AUTONE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00