

	ENKODER M70-D-0104DI-4K DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p	KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA DH-IPC-A26P Wi-Fi - 1080p 3.6 mm DAHUA
			
	4082.00 PLN 5020.86 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN	315.00 PLN 387.45 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	3840 x 2160 px - 8.3 Mpx, 4K UHD
System skanowania	...	Progresywny	...
Wejścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DVI • 1 x VGA
Zoom optyczny	...	—	...
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DVI (Przelot sygnału) • 1 x VGA (Przelot sygnału)
Wejścia audio	2 x Gniazdo Jack 3.5 mm
Zakres obrotu w poziomie	355 °
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wyjścia audio	1 x Gniazdo Jack 3.5 mm
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx	2.1 Mpx
Obsługa dwukierunkowego audio	✓
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °
Wielkość plamki	...	1.75 μm	...
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °	84 °
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	1920 x 1080 - 1080p
Metoda kompresji obrazu	H.265
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Porty szeregowo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RS-232 @ D-Sub • 1 szt. RS-485
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	10 m
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m	...

Pomiar temperatury	...	✓	...
Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P), Android: Darmowa aplikacja IMOU , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	...
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	...
Wyjście wideo	...	—	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	—
Interfejs RS-485	...	✓	...
Port ONVIF	—
Interfejs Wiegand	...	✓	...
RTSP URL	—
Gniazdo karty pamięci	...	—	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 4	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)	...
Wyjście przekaźnikowe	...	NO, NC	...
Audio	...	Wbudowany głośnik	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100/1000 Base-T	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	TCP, DHCP
WEB Server	...	Wbudowany	—
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	—	—
RS-485	...	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	DHCP / 192.168.1.88	DHCP
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	admin / 12345	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	7080	—

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Detekcja ruchu
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 12 W	< 7 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	...	Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...
Waga	1.42 kg	0.76 kg	0.238 kg
Wymiary	210 x 148 x 52 mm	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	94 x 94 x 94 mm (z podstawką)
Długość przewodu	...	64 cm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	—
Producent / Marka	DAHUA	APTI	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata