

	ZASLEPKA NA MASZT TH-35	ZŁĄCZE KEYSTONE FX BNC2	ZŁĄCZE KEYSTONE FX USB2C	PRZYCIŚK PRZYWOLANIA POMOCY ATLO-AB-PBL501	PATCHCORD R145/15-PK0V 15 m	PATCHCORD R145/20-GRZY 20 m	ŁĄCZOWNKA ZASILANIA LZ-20(POL/R19)	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR EPKX15DTAM2 PYRONIX	STACJA PORTIERSKA YT55A40B DAHUA
	6.63 PLN 8.15 PLN	6.80 PLN 8.36 PLN	4.45 PLN 5.47 PLN	18.56 PLN 22.83 PLN	21.62 PLN 26.59 PLN	14.58 PLN 17.93 PLN	176.79 PLN 217.45 PLN	183.00 PLN 225.09 PLN	3984.00 PLN 4900.32 PLN
Kompatybilność	Systemy SIP
Liczba wyjść zasilania	20 (4 x po 5 wyjść)
Ekran	10" Kolorowa matryca TFT-LCD
Pyroelement	Podwójny	...
Średnica masztu	max. Ø 38 mm
Liczba wejść zasilania	4 (po jednym na każdą listwę 5-wyjściową)
Typ styku	NO, monostabilny
Rozdzielczość	1024 x 600
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Maksymalne napięcie zasilania	15 V DC (typowo 12V)
Rodzaj złącza	...	Przejęcie BNC Gniazdo / BNC Gniazdo	Przejęcie USB Gniazdo / USB Gniazdo
Przewód	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy	UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk
Zalecana wysokość montażu	1.8 ... 2.4 m	...
Maksymalny prąd zasilania	12.5 A (dla pojedynczej listwy)
Materiał wykonania	Plastik
Zastosowanie	• VZ15038 • VZ20038 • VZ30038	Wewnętrzna	...
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	2.5 A
Długość sznurka	79 cm
Przeznaczenie	...	Patch panel Keystone	Patch panel Keystone
Długość kabla	15 m	20 m
Impedancja	...	75 Ω
Rodzaj zabezpieczenia	20 x 2.5 A - Bezpiecznik polimerowy
Materiał	PET	Metal / PET	Metal / PET
Typ złącza zasilania	Wejście : Zacziski kablowe Wyjście : Zacziski kablowe
Zasięg	• Czujnik MW : 15 m. • Czujnik PIR : 15 x 20 m (podstawowa soczewka) 18 m (soczewka kurtynowa) 30 m (soczewka dalekiego zasięgu)	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Typ obudowy	1 U Rack 19"
Kąt detekcji	85° (podstawowa soczewka)	...
Regulacja czułości	Automatyczna	...
Wyjście alarmowe	NC / EOL / 2EOL-NC / 3EOL-NC	...
Sygnalizacja LED	• Pomarańczowy - Czujnik MW • Niebieski - Sygnalizacja alarmu • Zielony - Czujnik PIR	...
Wyjście sabotażowe	NC	...
Pasma częstotliwości mikrofal	10.525 GHz - Czujniki mogą występować z 4 różnymi nośnymi MW	...
Odporność na zwierzęta
Funkcja antymaskingu	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon. • Wbudowane głośniki. • Słuchawka z mikrofonem, która może być używana zamiennie z trybem głosomówiącym. • Złącze Hirose 4-pin do przyłączenia zewnętrznego mikrofonu. • 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0. • 1 x HDMI - Wyjście wideo, max. 1024 x 600 px. • Komunikacja dwukierunkowa - Audio. • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmywy. • Współpraca z kamerami IP Dahua. • Redukcja szumu i echa. • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami. • Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny). • Port RS-485. • Interfejs sieciowy: LAN - 100/1000 Base-T. • Współpraca z serwerem SIP
Maksymalne obciążenie wyjść	50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	
Domyslnie hasło administratora	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN 50131-2-4, Grade 3	
Domyslnie hasło użytkownika	123456
Klasa środowiskowa	II	
Wejścia alarmowe	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe	1 szt. NO
Wykrywalna prędkość ruchu	0.2 ... 2.5 m/s	
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Standard montażu Keystone 	Możliwośćysterowania przycisku za pomocą sznurka	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50131-1, EN 50131-2-4 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wykrwanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża 			
Zasilanie	9 ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Obsługiwane języki	angielski
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C	-30 °C ... 60 °C
Kolor	...	Biały	...	Biały / Czerwony	Biały	Szary	Biały
Waga	0.010 kg	0.012 kg	0.006 kg	0.06 kg	0.28 kg	0.370 kg	0.34 kg	0.120 kg	0.120 kg	1.64 kg
Wymiary	40 x 40 x 32 mm	19 x 21 x 32 mm (szer. x wys. x gł.)	18 x 22 x 21 mm (szer. x wys. x gł.)	86 x 86 x 13 mm	484 x 44 x 35 mm	116 x 68 x 51 mm	345 x 225 x 28 mm	
SAP Code	361300073	
Kod producenta	KX15DTAM	
Producent / Marka	DELTA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	5 lat	3 lata	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00