

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANAŁÓW BCS BASIC	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF2 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light
		
	315.00 PLN 387.45 PLN	54.79 PLN 67.39 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Liczba kanałów	...	4
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...
Wybrane cechy	...	Dotykowe przyciski sterujące
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440 	...
Regulacja prędkości zapisu	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 15 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
USB	2 x USB 2.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Pobór mocy	≤ 8 W (bez HDD)	...
Kolor	Czarny	Biały
Waga	0.86 kg	0.05 kg (bez baterii)
Wymiary	255 x 260 x 46 mm	120 x 53 x 21 mm
Obsługiwane języki	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	BCS BASIC	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata